

## Професионална пароструйка с гореща вода Karcher HDS 5/15 UX - 1.064-913.0 - 2.7 kW



Професионална пароструйка с гореща вода Karcher HDS 5/15 UX - 1.064-913.0 - 2.7 kW

- Новият \"Upright\"-клас (изправена стойка) на пароструйките се отличава преди всичко с новата хоризонтална концепция на уреда.

- Така се постига минимално тегло, компактен размер, както и лесна възможност за товарене и транспорт.
- Уредите могат да се превозват в автомобили комби и в легнало положение до различните обекти. - Големите колела, както и ергономичната дръжка, увеличават мобилността и по неравни повърхности.
- Помпата за високо налягане е изпълнена като осова помпа с 3 бутала.
- Буталата са изработени от подсилена благородна стомана, а главата на цилиндъра от месинг.
- Бутонен прекъсвач изключва уредите самостоятелно при затваряне на пистолета.
- По този начин се предпазват компонентите и се увеличава продължителността на експлоатационния живот.
- Помпата за високо налягане, компресорът и горивната помпа се задвижват от електродвигател и са свързани в един център за задвижване.
- Така този принцип дава възможност за много компактна структура и постигане на високи мощности.
- Високата мощност при най-малък размер и при същевременно спазване на законовите изисквания за стойностите на вредни емисии също са част от признаците на доказаната технология на изгаряне на Керхер, които се извяват преди всичко в този клас.
- Високоэффективните резултати при почистване се гарантират от патентованата технология на дюзите, Turbo-въздуходувките, както и повишения коефициент на полезна дейност на помпата. - Аксесоарите, които са оптимизирани за употреба, са съобразени точно с нуждите на клиентите.
- Централният превключвател ВКЛ/ИЗКЛ, както и възможността за съхранение на маркуча и на пръскащата дюза увеличават комфорта на ползване.
- Осовата помпа с три бутала &ndash; новата, оптимизирана платформа на помпата се отличава с особено висок коефициент на ефективност и дълъг период на готовност за работа.
- Уред с променлив ток с двуполусен електродвигател с въздушно охлаждане.
- Смесване на химикали при работа с ниско налягане.

Параметри:

- Мощност: 2.7 kW
  - Напрежение: 230V/50Hz
  - Макс. работна температура гореща вода: 80 C
  - Макс. температура на постъпваща вода: 30 C
  - Дебитно количество: 450 л/ч
  - Максимално налягане: 150 bar
  - Размери (Д x Ш x В): 620 x 620 x 1160 мм
  - Аксесоари: Ръчен пистолет, EASY!Force Advanced, маркуч за високо налягане, 15, струйна тръба, 840, интегриран макара за маркуч за високо налягане, изключване на налягането
  - Тегло: 76 кг
- Гаранция на физически лица: 2 години  
Гаранция за юридически лица: 1 година  
Производител: Alfred Karcher GmbH & Co. KG - Германия