

Професионална двураменна алуминиева стълба Alpos Ratio 47-13 39434 - 2X13бр



Професионална двураменна алуминиева стълба Alpos Ratio 47-13 39434 - 2X13бр

- Alpos е производител на алуминиеви и стоманени стълби
- Тези продукти притежават сертификати за качество от TUV Мюнхен
- Това прави продуктите идеални за ежедневна работа, а също и на такива с високи професионални изисквания
- Стълба с тройна функция: подпираща се, изтегляща се или стояща стълба
- Широка напречна траверса, която увеличава ширината в основата
- Устойчиви колани предотвратяват нежелателното раздалечаване на частите на стълбата при употреба
- Лесна за транспортиране благодарение на малкото тегло
- Неплъзгащи се тапи на петите, като гарантират сигурно положение
- Произведени съгласно стандарт EN131

Технически характеристики:

- Стъпала: 2X13 бр.
- Височина на подвижна стълба в изправено положение: 3680 мм.
- Височина на подвижна стълба в наклонено положение: 5980 мм.
- Товароносимост: 150 кг.

Употреба на стълбата

- Стълбата следва да се изправи под правилен ъгъл (приблизително 1:4), ако е опорна.
- Единични стълби с дължина над 3 m се закрепват срещу обръщане назад или встрани независимо от броя на качванията или времето на използването им
- Опорните стълби, трябва да са опрени на плоски и нечуплива повърхност и трябва да са обезопасени преди започване на работа
- Стълбата не трябва да се мести докато върху нея има човек
- Не превишавайте максималното допустимо тегло за съответната стълба. Не се разрешава масата на лицето,

използващо стълба (включително и товара), да превишава посочената от производителя на стълбата маса.

Когато масата не е посочена, се приема 100 kg

- Върху стълба не се качва повече от едно лице, независимо дали стълбата е единична или двойна. Когато естеството на работа изисква двама или повече работници, всеки работник използва самостоятелна стълба

Поддръжка, Съхранение и Ремонт

- Ремонтът и поддръжката трябва да се поверят на компетентни лица и да бъдат според препоръките и инструкциите на производителя.

- Съхранявайте стълбите на сухо място.

- След работа винаги почиствайте стълбите.

- Стълбите се удължават (наставят) само когато това конструктивно е предвидено от производителя.

- Забранено е удължаването на стълби чрез заковаване на двете части една към друга или свързването им с въжета, тел и други подръчни средства.

- Тегло: 13.0 кг.

- Производител: ALPOS ALU d.o.o. - Словения