

Абсорбатор за стенен монтаж Тека DU 985 E.680.KP



Абсорбатор за стенен монтаж Тека DU 985 E.680.KP

- Габаритни размери
- Ширина : 900 mm
- Технически данни
- Максимална номинална мощност : 292
- Мощност - двигател : 280
- Честота (Hz) : 50/60
- Изход (Ш мм) : 150
- Брой и вид на двигателите : 1 DT
- Ел. захранване (V) : 220-240
- Регламент (EU) No 65/2014 и 66/2104
- Максимален дебит (Q_{max}) : 631
- Клас на енергийна ефективност : A
- Индекс на енергийна ефективност : 49,9
- Газодинамична ефективност : 32,3
- Ефективност на филтриране на мазнини - GFEhood (%) : 87,9
- Дебит при точката с най-голяма ефективност (Q_{best}) m³/h : 335,2
- Дебит при избрана интензивна степен - Q_{boost} (m³/h) : 807
- Клас на газодинамична ефективност : A
- Клас на ефективност на филтриране на мазнини : B
- Ефективност на осветяване - Lehood (lux/Watt) : 73,3
- Коефициент на увеличение на времето (f) : 0,8
- Клас на ефективност на осветителната система : A
- Минимален дебит - Q_{min} (m³/h) : 315
- (L_{WA}) dB : 72
- Акcesoари

- Редуктор (Ш 150/120 мм) : Yes
- Комплект за филтри с активен въглен : SET 1/M + FILTER ADAPTER
- Антивъзвръщателен клапан

-Модели

- Контролен панел : Touch control
- Брой степени на мощност : 3 + 1
- Индикатор за замърсени филтри
- Вид на осветлението : LED
- Цвят : Черен
- Описание на филтрите : Stainless Steel / aluminum
- Вид на абсорбцията : Традиционна

Гаранция 3 години

Производител: Тека Испания