

Алуминиева телескопична стълба Cimex Teleladder 2 - 2.0 м



Алуминиева телескопична стълба Cimex Teleladder 2 - 2.0 м

- Cimex е българска марка за професионална строителна техника и лека механизация
- Продуктите с марка Cimex са на нашия пазар от 2013 г.
- Продуктите са идеални за ежедневна работа а също и на такава с високи професионални изисквания
- Телескопична алуминиева стълба, изключително удобна за употреба
- Лесна за транспортиране благодарение на малкото тегло
- Неплъзгащи се тапи на петите, като гарантират сигурно положение

Технически характеристики:

- Стъпала: 7 бр.
- Материал: алуминиева сплав
- Дебелина на трабата: 1.8 мм.
- Дължина събрана стълба: 620 мм
- Дължина разпъната стълба: 2000 мм.
- Товароносимост: 150кг.

Употреба на стълбата

- Стълбата следва да се изправи под правилен ъгъл (приблизително 1:4), ако е опорна.
- Единични стълби с дължина над 3 m се закрепват срещу обръщане назад или встрани независимо от броя на качванията или времето на използването им
- Опорните стълби, трябва да са опрени на плоски и нечуплива повърхност и трябва да са обезопасени преди започване на работа
- Стълбата не трябва да се мести докато върху нея има човек
- Не превишавайте максималното допустимо тегло за съответната стълба. Не се разрешава масата на лицето, използващо стълба (включително и товара), да превишава посочената от производителя на стълбата маса. Когато масата не е посочена, се приема 100 kg

- Върху стълба не се качва повече от едно лице, независимо дали стълбата е единична или двойна. Когато естеството на работа изисква двама или повече работници, всеки работник използва самостоятелна стълба

Поддръжка, Съхранение и Ремонт

- Ремонтът и поддръжката трябва да се поверят на компетентни лица и да бъдат според препоръките и инструкциите на производителя.
- Съхранявайте стълбите на сухо място.
- След работа винаги почиствайте стълбите.
- Стълбите се удължават (наставят) само когато това конструктивно е предвидено от производителя.
- Забранено е удължаването на стълби чрез заковаване на двете части една към друга или свързването им с въжета, тел и други подръчни средства.

- Тегло: 5.4 кг.

- Производител: Cimex - България