

Хидравличен крик-бутилков Rodcraft MGN 2 8951000009 - 2 тона



Хидравличен крик-бутилков Rodcraft MGN 2 8951000009 - 2 тона

- Бутилков крик със съответствие и гаранция за качество от Rodcraft
- Изцяло излята основа от една част, за лесно преминаване на маслото
- Предпазен клапан срещу натоварване
- Допълнителна издръжливост хромирани стоманени бутала, изработени от едно парче
- Стандарт DIN76024
- Приложение: този крик работи на хидравличен принцип, с компактно си тяло, ниско тегло и мобилност, може да се използва в различни операции. Той е полезен инструмент за автомобили и трактори
- Крикът е подходящ единствено за вертикални подежни операции и не може да се използва, ако е необходима странична или обратна сила.

Характеристика:

- Капацитет: 2 тона
- Максимална височина с болта D: 347 мм
- Височина болт B: 117 мм
- Височина винт C: 52 мм
- Минимална височина A: 178 мм
- Размери на крика E-F: 120x80 мм
- Тегло: 2.4 кг

Инструкции за експлоатация:

- Вмъкнете назъбения накрайник на ръкохватката в освобождаващия клапан и стегнете клапана като го завъртите по посока на часовниковата стрелка преди повдигане
- Вмъкнете работната ръкохватка в отвора, лостът на буталото се премества нагоре и надолу докато не повдигнете обекта. Крикът е проектиран, така че лостът на буталото да спре при достигане на необходимата височина
- Свалете буталото като завъртите ръкохватката на освобождаващия клапан. При натоварване отпускате бавно, за да предотвратите инциденти.

Забележки:

- Този крик трябва да се използва единствено за повдигане, след повдигането - за поемането на товара трябва да се осигури друг метод, преди застопоряване на товара се забранява каквито и да са работи
- Не се допуска претоварване на крика. Към крика има предпазен клапан за претоварване. Крикът не повдига, ако натоварването е извън диапазона по спецификация.
- Крикът може да се използва единствено на твърда и равна повърхност, която може да понесе натоварването
- Производител: Rodcraft - Германия