

Хидравличен крик-бутилков Rodcraft MGN 5 8951000011 - 5 тона



Хидравличен крик-бутилков Rodcraft MGN 5 8951000011 - 5 тона

- Бутилков крик със съответствие и гаранция за качество от Rodcraft
- Изцяло излята основа от една част, за лесно преминаване на маслото
- Предпазен клапан срещу претоварване
- Допълнителна издръжливост - хромирани стоманени бутала, изработени от едно парче
- Стандарт DIN76024
- Приложение: този крик работи на хидравличен принцип, с компактно си тяло, ниско тегло и мобилност, може да се използва в различни операции.Той е полезен инструмент за автомобили и трактори
- Крикът е подходящ единствено за вертикални подедни операции и не може да се използва, ако е необходима странична или обратна сила.

Характеристика:

- Капацитет: 5 тона
- Максимална височина с болта D: 390 мм
- Височина болт В: 122 мм
- Височина винт С: 70 мм
- Минимална височина А: 198 мм
- Размери на крика Е-F: 140x90 мм
- Тегло: 3.8 кг

Инструкции за експлоатация:

- Вмъкнете назъбения накрайник на ръкохватката в освобождаващия клапан и стегнете клапана като го завъртите по посока на часовниковата стрелка преди повдигане
- Вмъкнете работната ръкохватка в отвора, лостът на буталото се премества нагоре и надолу докато не повдигнете обекта.Крикът е проектиран, така че лостът на буталото да спре при достигане на необходимата височина
- Свалете буталото като завъртите ръкохватката на освобождаващия клапан.При натоварване отпускате бавно, за да предотвратите инциденти.

Забележки:

- Този крик трябва да се използва единствено за повдигане, след повдигането - за поемането на товара трябва да се осигури друг метод, преди застопоряване на товара се забранява каквито и да са работи
- Не се допуска претоварване на крика. Към крика има предпазен клапан за претоварване. Крикът не повдига, ако натоварването е извън диапазона по спецификация.
- Крикът може да се използва единствено на твърда и равна повърхност, която може да понесе натоварването
- Производител: Rodcraft - Германия