

## Дървена стълба двураменна 2x11бр 0340 - 3.40 м



## Дървена стълба двураменна 2x11бр 0340 - 3.40 м

- Двойна дървена стълба с възможност за качване от двете страни
- Дървена стълба тип бояджийска
- Осигуряване срещу разделяне посредством колан
- Стабилна панта

## Технически характеристики:

- Стъпала: 2x11бр.
- Височина на стълба в изправено положение А: 3400 мм.
- Височина на подвижна стълба в разгънато положение с човек С: 4500 мм.
- Размери на стъпала: 36x62 мм.
- Разстояние между стъпалата: 300 мм.
- Товароносимост: 150 кг
- Материал: иголистен смърч
- Тегло: 19.00 кг

## Употреба на стълбата

- Стълбата следва да се изправи под правилен ъгъл (приблизително 1:4), ако е опорна.
- Единични стълби с дължина над 3 m се закрепват срещу обръщане назад или встрани независимо от броя на качванията или времето на използването им
- Опорните стълби, трябва да са опрени на плоски и нечуплива повърхност и трябва да са обезопасени преди започване на работа
- Стълбата не трябва да се мести докато върху нея има човек
- Не превишавайте максималното допустимо тегло за съответната стълба. Не се разрешава масата на лицето, използващо стълба (включително и товара), да превишава посочената от производителя на стълбата маса. Когато масата не е посочена, се приема 100 kg
- Върху стълба не се качва повече от едно лице, независимо дали стълбата е единична или двойна. Когато естеството на работа изисква двама или повече работници, всеки работник използва самостоятелна стълба

Поддръжка, Съхранение и Ремонт

- Ремонтът и поддръжката трябва да се поверят на компетентни лица и да бъдат според препоръките и инструкциите на производителя.
  - Съхранявайте стълбите на сухо място.
  - След работа винаги почиствайте стълбите.
  - Стълбите се удължават (наставят) само когато това конструктивно е предвидено от производителя.
  - Забранено е удължаването на стълби чрез заковаване на двете части една към друга или свързването им с въжета, тел и други подръчни средства.
- Производител: Лота Илишков и сие СД - България