

Акрилна боя за бетон Jupol Takril J110 - 750мл



Акрилна боя за бетон Jupol Takril J110 - 750мл

- TAKRIL - акрилна боя на водна основа за декоративна защита на бетон и други циментови повърхности.
 - Не съдържа вредни за здравето и околната среда съставки.
 - Трайно покритие, което осигурява отлична устойчивост на атмосферни влияния и стареене, устойчиво на плесен, съдържа специални водоотблъскващи добавки (силоксани).
 - Използва се за декоративна защита/боядисване/ на бетонни и други свързани с цимент повърхности в закрити помещения като мазета и котелни помещения, складове, килери ,гаражи и подобни.
 - Не е подходящ за защита на гаражни подове!
 - TAKRIL е също и подово покритие, подходящо за защита от прах на всякакви циментови вътрешни подове в по-малко обитаеми помещения.
 - Цвят: съгласно цветовата карта TAKRIL Бетонови Бои (10 цветови нюанса) и цветовата карта Бои и Мазилки (300 цветови нюанса).
 - Отличава се с много добра адхезия и висока степен на устойчивост при дифузия на CO2.
 - Силно водоустойчив.
 - Устойчив на натоварвания.
 - Устойчив на атмосферни влияния; - устойчив на кратки въздействия от разредени киселини и основи.
 - Устойчив на износване.
 - Отговаря на изискване EN1504-2 за защита на вертикални повърхности и ремонт на бетонни конструкции.
- Област на приложение:
- Декоративна защита на бетонни фасадни и вътрешни стени.
- Начин на работа:
- Полага се с четка, валяк или пистолет. Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене, време за повторно нанасяне: около 4 - 6 часа, лек пешеходен трафик е допустим след 24 часа (20°C, 65% отн. влажност на въздуха).
 - Избягвайте полагане при директна слънчева светлина или при дъжд и мраз.
 - Защитете от дъждовна вода за 24 часа.

Разходна норма:

180-200мл./м2 за 2 слоя, в зависимост от основата.

- Гаранционен срок: Най-малко 18 месеца без директна слънчева светлина.

Защитете от замръзване.

Производител: JuroI - Словения