

Силиконов грунд Jupol Siliconeprimer J113 - 5л



Силиконов грунд Jupol Siliconeprimer J113 - 5л

- SILICONEPRIMER - силиконов грунд.
- SILICONEPRIMER - отличен грунд за запечатване на порести повърхности, подходящ за първи слой преди полагане на силиконова боя и мазилки (структурни покрития), боя на водна основа (дисперсна боя) и варови фасадни бои.
- Цвят: безцветен след изсъхване
- Не се препоръчва за употреба със силикатни бои и мазилки..
- Съхранява водоизпаряващата пропускливост на повърхността.
- Представява слепваща спойка между повърхността и следващото покритие.
- Уеднаквява попиването на повърхността.
- Увеличава степента на хидроизолация на повърхността.

Област на приложение:

- Подходящ за всички минерални повърхности на фасади на сгради (вар, варо-циментов или циментов разтвор, гипсокартон, циментова замазка и фибростъкло) преди боядисване със силиконови бои и преди нанасяне на декоративни силиконови мазилки.

Начин на работа:

- Преди употреба, разбъркайте добре и разреждете с вода в съотношение 1: 1. Полага се с четка, валик или пистолет. Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене, време за повторно нанасяне: 4 - 6 часа (20°C, 65 отн. влажност на въздуха). Избягвайте нанасяне при директна слънчева светлина, дъжд или мраз
- Защитете от дъждовна вода за 24 часа.

Разходна норма:

90 – 100 мл/м2 в зависимост от повърхността

- Гаранционен срок: Най-малко 12 месеца без директна слънчева светлина. Защитете от замръзване!

Производитель: Juroi - Словения