

## Силикатен грунд Jupol Silicateprimer J114 - 5л



## Силикатен грунд Jupol Silicateprimer J114 - 5л

- SILICATEPRIMER - силикатен грунд.
- SILICATEPRIMER - отличен грунд направен на базата на силициев диоксид (водно стъкло) и органични добавки. За защита и заздравяване на ронливи повърхности. Заздравява повърхността и подобрява адхезията.
- Цвят: бял
- Не позволява проникване на влага.
- За грундиране преди силикатни бои и мазилки.
- Може да се използва и като разредител за силикатни бои и мазилки.
- Не позволява проникване на влага.
- Представява слепваща спойка между повърхността и следващото покритие.
- Уеднаквява повърхността.
- Увеличава степента на хидроизолация на повърхността.

## Област на приложение:

- За минерални повърхности преди боядисване със силикатни бои и преди нанасяне на силикатни мазилка.
- Преди употреба, предпазвайте прозорците и вратите, както и изолационните елементи, защото не могат да бъдат премахнати петната.

## Начин на работа:

- Преди употреба, разбъркайте добре и разредете с вода в съотношение 1:1. Полага се с четка, валик или пистолет. Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене, време за повторно нанасяне: 4 - 6 часа (20°C, 65 отн. влажност на въздуха). Защитете от дъждовна вода за 24 часа.

## Разходна норма:

90 &ndash; 100 мл/м<sup>2</sup> в зависимост от повърхността

- Гаранционен срок: Най-малко 12 месеца без директна слънчева светлина. Защитете от замръзване!

Производител: Jupol - Словения