

Грунд за непопиващи основи Jupol Akrinol Super Grip J119 - 18кг



Грунд за непопиващи основи Jupol Akrinol Super Grip J119 - 18кг

- AKRINOL SUPER GRIP - грунд за непопиващи основи.
- AKRINOL SUPER GRIP е средно грубо покритие, произведено на основата на стирен-акрилатно свързващо вещество и силикатни пълнители със син цвят.
- Основното приложение на покритието е да бъде като свързващ мост при лепенето на керамични плочки върху стари керамични облицовки.
- Може да се използва за боядисване на стари керамични облицовки, много гладки бетонови повърхности, OSB, CETRIS и плоскости от гипскартон, MDF, мазилки тип мраморино (шпатулат) и стари добре слепнали покрития преди залепването на различни облицовки и преди поставянето на изравняващи смеси.

Област на приложение:

- Използва се като свързващ мост при лепенето на керамични плочки върху стари керамични облицовки. Използва се и за боядисване на гладки бетонови повърхности, плоскости от от гипскартон, MDF, мазилки тип мраморино (шпатулат) и стари добре слепнали покрития преди залепване на различни облицовки и преди поставянето на изравняващи смеси.

Начин на работа:

- Преди употреба, разбъркайте добре. Полага се с четка или валяк. Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене, време за повторно нанасяне: 4 - 6 часа (20°C, 65 отн. влажност на въздуха). Защитете от дъждовна вода за 24 часа.

Разходна норма:

100– 150 мл/м² в зависимост от повърхността

- Гаранционен срок: Най-малко 12 месеца без директна слънчева светлина. Защитете от замръзване!

Производител: Jupol - Словения