

Акрилна фасадна боя Jupol Acrylcolor J133 - 5л



Акрилна фасадна боя Jupol Acrylcolor J133 - 5л

- ACRYLCOLOR - акрилна фасадна боя.

- ACRYLCOLOR е фасадна боя направена на основа на водна дисперсия на полимерни свързващи вещества. Подходяща преди всичко за декоративна защита на твърди, гладки финни и равномерно грапави фасадни повърхности, които са без пукнатини, структурни аномалии или други недостатъци. Особено подходяща за боядисване на къщи, както и на по-големи сгради.

- Цвят: бял (1001) и около 330 нюанса според цветовата карта JUB Бои и Мазилки.

- Безвредна за околната среда, с много ниски стойности на летливи органични вещества.

- Силно водоустойчива и паропропусклива.

- Висока покривност.

- Алкално-устойчива.

- Устойчива на всякакви метеорологични условия.

- Лесна за нанасяне.

Област на приложение:

- Подходяща за карбонизирани варови и варо-циментни мазилки, които са поне на една година. Може да се нанася и върху добре-слепнали стари фасадни слоеве. Повърхността трябва да бъде суха и чиста, без лошо-слепнали частици, прах, мазнини, или друга мръсотия. Неподходящи повърхности: нови варови и варо-циментни мазилки и повърхности боядисани с бои на варовикова основа.

Начин на работа:

- Полага се с четка, валеж или пистолет. Преди да боядисате, покрийте повърхността с подходящ грунд.

Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене, време за повторно нанасяне: 4-6 часа (20°C, 65% отн. влажност на въздуха). Избягвайте нанасяне при директна слънчева светлина, дъжд или мраз. Защитете от дъждовна вода за 24 часа.

- Може да се разрежда!

Разходна норма:

180 - 210 мл/м² за 2 слоя.

- Гаранционен срок: Най-малко 18 месеца без директна слънчева светлина. Защитете от замръзване.
Производител: JuroI - Словения