

## Реновираща микроармирана акрилна фасадна боя Jupol Revitalcolor AG J135 - 5л



## Реновираща микроармирана акрилна фасадна боя Jupol Revitalcolor AG J135 - 5л

- REVITALCOLOR AG - реновираща микроармирана акрилна фасадна боя.
  - REVITALCOLOR AG е микро-подсилена фасадна боя, създадена на основата на водна дисперсия на акрилни слепители, пигменти, пълнежи и специални добавки. Боята е подходяща за боядисване на твърди и по-груби фасадни повърхности, както и за боядисване на фасадни повърхности с видими пукнатини до 3 мм.
  - Цвят: бял (1001) и около 330 нюанса според цветовата карта JUB Бои и Мазилки.
  - Ефективно възпрепятства развитието на плесен и мухъл.
  - Попълва пукнатини до 3 мм.
  - Алкално-устойчива.
  - Силни водоотблъскващи свойства.
  - Устойчива на всякакви метеорологични условия.
  - С висока паропропускливост.
  - Неподходяща за нови варови и варо-циментови мазилки и повърхности боядисани с бои на варовикова основа.
- Област на приложение:
- Стари варо-циментни и циментни мазилки, които са поне на един месец. Стари неизмазани фасадни бетонни повърхности, които са поне на един месец. Може да се нанася и на добре слепнали стари акрилни, силикатни и силиконови слоеве боя или декоративни мазилки.

## Начин на работа:

- Полага се с четка или ваяк. Преди да боядисате, покрийте повърхността с подходящ грунд. Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене, време за повторно нанасяне: 4-6 часа (20°C, 65% отн. влажност на въздуха). Избягвайте нанасяне при директна слънчева светлина, дъжд или мраз. Защитете от дъждовна вода за 24 часа.

- Може да се разрежда!

## Разходна норма:

300 - 700 мл/м<sup>2</sup> за 2 слоя.

- Гаранционен срок: Най-малко 18 месеца без директна слънчева светлина. Защитете от замръзване.

Производитель: Jurof - Словения