

## Комплект акумулаторни машини Makita DHR243Z+DDF482RFE3 - 18V/3.0Ah Li-Ion



Акумулаторен перфоратор Makita DHR243Z + Акумулаторен винтоверт - бормашина Makita DDF482RFE3 - 18V/3.0Ah Li-Ion

- По-лекия и компактен електродвигател предлага по-лека и по-малка машина със същите възможности
- Използването на BLDC двигатели позволява да се избегне прегряване на машината, дори при тежко и продължително натоварване при индустриална употреба
- BL Motor - безчетков мотор по ефективно използване в сравнение с останалите машини
- Липсата на триене в четките и колектора позволява работа при по-ниски стойности на тока, при-ниска температура и с по-голяма продължителност
- Предназначен е за пробиване на отвори в зидария и бетон най-вече за аварийни и сервизни групи. Ударният ѝ механизъм е с подобрени параметри
- Машината е с три режима на работа: пробиване, ударно пробиване или работа с длето
- Четиридесеткратно регулиране на длето и моторна спирачка
- Защитен от прах SDS-Plus захват
- Предлага се без батерии и зарядно устройство

Параметри:

- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18V
- Капацитет на акумулатора: 2.0/3.0/4.0/5.0 Ah
- Максимален диаметър на пробиване в стомана: до 13мм
- Максимален диаметър на пробиване в дърво: до 27мм
- Максимален диаметър на пробиване бетон: до 24мм
- Енергия на удара: 2,0 J
- Обороти на празен ход: 0 - 950 min-1
- Удари на празен ход: 0 - 4.700 min-1
- Аксесоари: бързозатягащ патронник, странична ръкохватка и дълбокомер
- Размери(ДхШхВ): 353x85x213мм

- Тегло: 3,4 кг
  - Акумулаторен винтоверт - бормашина Makita DDF482RFE3 - 18V/3.0Ah Li-Ion
  - Професионален 2 скоростен планетарен редуктор с метални зъбни колела;
  - ХРТ технология защитен от прах и водни пръски/Extreme Protection Technology/
  - Максимален затягащ момент в този клас - 62 Nm
  - Механична 2-скоростна зъбна предавка с цялото метално червячно задвижване
  - Режим на работа: пробиване, завинтване
  - С вградена защита от претоварване.
  - Десният/левият ход позволява също завинтващи работи.
  - С електроника и моторна спирачка.
  - Регулируем въртящ момент в 21 степени.
  - Бързозатягащ патронник.
  - Максимален обхват на патронника 13mm.
  - Мека ръкохватка за захващане
  - Литиево- йонна батерия със зарядно устройство MAKSTAR за оптимално зареждане на системата
  - LED работно осветление с функция за задържане на осветлението
- Параметри:
- Батерия: Li-Ion
  - Напрежение на акумулатора: 18 V
  - Капацитет на акумулатора: 3.0 Ah
  - Въртящ момент в лек режим : 36 Nm
  - Въртящ момент в тежък режим : 62 Nm
  - Патронник: 1.5 - 13мм
  - Обороти на празен ход I-скорост 0-600 мин-1; II-скорост 0-1900 мин-1
  - Диаметър на пробиване:  
в стомана 13 мм  
в дърво 38 мм
  - Време за зареждане: 22мин.
  - Аксесоари: 3бр. батерия BL1830, зарядно устройство DC18RA
  - Размери(ДхШхВ): 185x79x249
  - Тегло: 1.8 кг
  - Гаранция: 3 години, след регистрация на <https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=bg>
  - Производител: Makita Corporation - Japan