

Циркулационна помпа Wilo Yonos Pico 15/1-4 4248080 2.7м³/ч 20W без холендри



4 м
2.7 м³/ч

Циркулационна помпа Wilo Yonos Pico 15/1-4 4248080 2.7м³/ч 20W без холендри

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, мотор ЕС с автоматично адаптиране на мощността.

Корпус на помпата от сив чугун, работно колело от полипропилен, вал от неръждаема стомана с плъзгачи се лагери от графит, импрегнирани с метал

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, промишлени циркулационни системи.

Високоэффективна помпа специално за едно- и двуфамилни къщи, както и за дву- до шестфамилни къщи.

Изключително висок к.п.д. благодарение на технологията ЕСМ.

Много висок пусков момент за сигурен старт.

Доставя се без холендри

Характеристики:

Температура на флуида: min -10C max +95C

Температура на околната среда: min -10C max +40C

Резба: G2

Тръбен фитинг: 1"

Работно налягане: max 10 bar

Дължина: 130мм

Степен на защита: IPX2D

Консумирана мощност: 4-20W

Максимален напор: 4 м

Максимален дебит: 2.7 м³/ч

Тегло: 2.00кг

Производител: Wilo - Германия