

Циркулационна помпа Wilo Yonos Pico 15/1-6 4248081 3.5м³/ч 40W без холендри



Циркулационна помпа Wilo Yonos Pico 15/1-6 4248081 3.5м³/ч 40W без холендри

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, мотор ЕС с автоматично адаптиране на мощността.

Корпус на помпата от сив чугун, работно колело от полипропилен, вал от неръждаема стомана с плъзгащи се лагери от графит, импрегнирани с метал

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, промишлени циркулационни системи.

Високоэффективна помпа специално за едно- и двуфамилни къщи, както и за дву- до шестфамилни къщи.

Изключително висок к.п.д. благодарение на технологията ЕСМ.

Много висок пусков момент за сигурен старт.

Доставя се без холендри

Характеристики:

Температура на флуида: min -10С max +95С

Температура на околната среда: min -10С max +40С

Резба: G2

Тръбен фитинг: 1"

Работно налягане: max 6 bar

Дължина: 130мм

Степен на защита: IPX2D

Консумирана мощност: 4-40W

Максимален напор: 6 м

Максимален дебит: 3.5 м³/ч

Тегло: 2.00кг

Производител: Wilo - Германия