

Циркулационна помпа Wilo Yonos Pico 30/1-8 4248091 4.8м³/ч 75W без холендри



7.5 м
4.8 м³/ч

Циркулационна помпа Wilo Yonos Pico 30/1-8 4248091 4.8м³/ч 75W без холендри

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, мотор ЕС с автоматично адаптиране на мощността.

Корпус на помпата от сив чугун, работно колело от полипропилен, вал от неръждаема стомана с плъзгащи се лагери от графит, импрегнирани с метал

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, промишлени циркулационни системи.

Високоэффективна помпа специално за едно- и двуфамилни къщи, както и за дву- до шестфамилни къщи.

Изключително висок к.п.д. благодарение на технологията ЕСМ.

Много висок пусков момент за сигурен старт.

Доставя се без холендри

Характеристики:

Степени на работа: 3

Температура на флуида: min -10С max +95С

Температура на околната среда: min -10С max +40С

Резба: G2

Тръбен фитинг: 2"

Работно налягане: max 10 bar

Дължина: 180мм

Степен на защита: IPX2D

Консумирана мощност: 4-75W

Максимален дебит: 4.8 м³/ч

Максимален напор: 7.5 м

Тегло: 2.30кг

Производител: Wilo - Германия