

Циркулационна помпа Wilo Atmos Pico 25/1-4 2.8м3/ч без холендри 4232691



Циркулационна помпа Wilo Atmos Pico 25/1-4 2.8м3/ч без холендри 4232691

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, мотор ЕС с автоматично адаптиране на мощността.

Корпус на помпата от сив чугун, работно колело от полипропилен, вал от неръждаема стомана с плъзгачи се лагери от графит, импрегнирани с метал

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, промишлени циркулационни системи.

Високоэффективна помпа специално за едно- и двуфамилни къщи, както и за дву- до шестфамилни къщи.

Изключително висок к.п.д. благодарение на технологията ЕСМ.

Много висок пусков момент за сигурен старт.

Подходящ за соларни системи

Доставя се без холендри

Характеристики:

Степени на работа: 3

Температура: min -10C max +110C

Резба: G2

Тръбен фитинг: 1 1/2"

Работно налягане: max 10 bar

Дължина: 180мм

Степен на защита: IPX2D

Консумирана мощност: 4-20W

Напор: 0м-2.8м3/ч

Напор: 1м-2.5м3/ч

Напор: 2м-1.7м3/ч

Напор: 3м-0.6м3/ч

Напор: 4м-0.1м3/ч

Напор: 5м-
Напор: 6м-
Тегло: 2.20кг

Производител: Wilo - Германия