

Циркулационна помпа Wilo Atmos Pico 25/1-6 3.7м³/ч без холендри 4232694**6 м****3.5 м³/ч**Циркулационна помпа Wilo Atmos Pico 25/1-6 3.7м³/ч без холендри 4232694

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, мотор ЕС с автоматично адаптиране на мощността.

Корпус на помпата от сив чугун, работно колело от полипропилен, вал от неръждаема стомана с плъзгащи се лагери от графит, импрегнирани с метал

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, промишлени циркулационни системи.

Високоэффективна помпа специално за едно- и двуфамилни къщи, както и за дву- до шестфамилни къщи.

Изключително висок к.п.д. благодарение на технологията ЕСМ.

Много висок пусков момент за сигурен старт.

Подходящ за соларни системи

Доставя се без холендри

Характеристики:

Степени на работа: 3

Температура: min -10С max +110С

Резба: G2

Тръбен фитинг: 1 1/2"

Работно налягане: max 6 bar

Дължина: 180мм

Степен на защита: IPX2D

Консумирана мощност: 4-40W

Напор: 0м-3.7м³/ч

Напор: 1м-3.7м³/ч

Напор: 2м-2.9м³/ч

Напор: 3м-2.2м³/ч

Напор: 4м-1.7м³/ч

Напор: 5м-1.1м³/ч

Напор: 6м-0.5м³/ч

Тегло: 2.20кг

Производител: Wilo - Германия