


Циркулационна помпа Wilo Star-z Nova T 4222650 0.30м3/ч без холендри

22W  
1 метър



Циркулационна помпа Wilo Star-z Nova T 4222650 0.30м3/ч без холендри

Циркулационна месингова помпа за БГВ, монтажна дължина 136мм

Корпус на помпата от сив чугун, работно колело от полипропилен, вал от неръждаема стомана с плъзгащи се лагери от графит, импрегнирани с метал

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода до 70С

Помпа специално за едно- и двуфамилни къщи.

Доставя се без холендри

Екстри: таймер и термостат, в комплект със захранващ кабел с щепсел, вграден възвратен клапан и кран;

Характеристики:

Температура: min 2С max +70С

Резба: G1

Тръбен фитинг: 1\` М

Работно налягане: max 10 bar

Дължина: 136мм

Степен на защита: IP42

Консумирана мощност: 22W

Напор: 0м-0.30м3/ч

Напор: 0.2м-0.30м3/ч

Напор: 0.4м-0.27м3/ч

Напор: 0.6м-0.21м3/ч

Напор: 0.8м-0.17м3/ч

Напор: 1м-0.02м3/ч

Тегло: 1.2кг

Производител: Wilo - Германия