

Акумулаторен перфоратор DeWalt DCH133M1 - 18V/4.0Ah XR Li-Ion + линеен лазерен нивелир DeWalt DW088CG-XJ - 20м



Акумулаторен перфоратор DeWalt DCH133M1 - 18V/4.0Ah XR Li-Ion + линеен лазерен нивелир DeWalt DW088CG-XJ - 20м

Акумулаторен перфоратор DeWalt DCH133M1 - 18V/4.0Ah XR Li-Ion

- Иновативна безчеткова моторна технология - по-голяма мощност, по-малки размери и по-дълъг живот
- Идеален за пробиване в бетон, тухла и зидария до 26 мм
- Най-новото поколение акумулаторен перфоратор с безчетков двигател и XR система - по-мощни, с висок капацитет, по-голям брой цикли на зареждане и по-компактен дизайн
- Модулна конструкция за безпроблемно обслужване
- Електронна спиратка на двигателя за незабавно спиране
- Доставка се с батерия 18V/4.0Ah, зарядно устройство и куфар

Характеристики:

- Батерия: XR Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 4.0Ah
- Изходяща мощност:
- Обороти на празен ход: 0 - 1550 мин-1
- Удари в минута: 0-5680 мин-1
- Енергия на удара: 2.6 J
- Патрон: SDS-Plus
- Диаметър на пробиване:
- в стомана 13 мм
- в дърво 30 мм
- в бетон 26 мм
- Производителност на пробиване с Бор корона: 50 мм
- Размери(ДхВ): 383x161 мм

- Тегло: 2.30 кг

Линеен лазерен нивелир DeWalt DW088CG-XJ - 20м

- Точна, самонивелираща се кръстосана проекция с хоризонтални и вертикални линии за различни приложения
- Работа с 2 бутона с индикатор за изтощена батерия за лесна работа
- Лесно позиционираща се магнитна скоба за лесно закрепване към метални повърхности
- Самохоризонтираща се зелена лазерна линия с точност  $\pm 0.3$  мм / м при хоризонтиране
- Здрав, влагоустойчив и дебело стъкло за използване дори при трудни условия
- Режимът за пълен импулс позволява използването му с детектор
- С практична работа на батерията за 20 часа работа
- Хоризонтално и вертикално самонивелиране до  $\pm 4^\circ$
- Здрав дизайн и водоустойчив тестван до IP54
- Съвместим с детектора DE0892G за обхват до 50 метра

Характеристики:

- Клас на лазера: 2
- Лазерен диод точка: 630-650 nm - Работна температура: -10 &ndash; 50°C
- Точност на измерване:  $\pm 0.3$  мм/10 м
- Диапазон на самонивелиране: до  $\pm 4^\circ$
- Диапазон на видимост на закрито: 20 м
- Брой лъчи: 2
- Посока на лазерни лъчи: хоризонтал / вертикал
- Връзка за тринога: 1/4"
- Батерия: 3 x AA
- Тегло: 0.48 кг
- Гаранция: 3 години, след регистрация в интернет!
- Производител: Stanley-Black&Decker - USA