

Грунд за трудни основи Ceresit CT 19 Бетонконтакт 2029826 - 25кг



Грунд за трудни основи Ceresit CT 19 Бетонконтакт 2029826 - 25кг

- Ceresit CT 19 Бетонконтакт - грунд без разтворители, предназначен за грундиране на основи на закрито и открито.
 - Специално се препоръчва за грундиране на трудни повърхности (само на закрито), като например: повърхности с трудни за отстраняване остатъци от лепило, плочка върху плочка, дисперсионни и епоксидни бояджийски покрития, мозайки, OSB плоскости и други.
 - Подходящ за грундиране върху циментови мазилки, анхидритни мазилки, преработени елементи като гипсовлакнести подови плочи, бетон, боядисани и небоядисани дървени основи.
 - Подходящ преди полагане на изравнителни замазки, преди шпакловане, полагане на плочки и други.
 - Може да се използва върху хоризонтални и вертикални повърхности, върху попиващи и непопиващи основи.
 - CT 19 създава лепилен слой и подобрява сцеплението с основата.
 - Цвят: Светлочервен.
 - За гладки и непогълщащи повърхности като гладък бетон, OSB плоскости, керамични плочки, мозайки.
 - Препоръчва се за трудни основи.
 - Подобрява сцеплението с основата.
 - Създава абразивен свързващ слой.
 - Изключително гъст, не се свлича.
 - Бързосъхнещ и високоефективен.
 - Идеален за тавани.
 - За употреба на закрито и открито.
- Начин на работа:
- Температурата на работа трябва да е от +5°C до +25°C.
 - Основите, грундирани с Ceresit CT 19, трябва да бъдат сухи, здрави и почистени от субстанции, които намаляват сцеплението, като мазнини, битум, прах и други. Трябва да се отстранят всички слоеве със слаба издръжливост.
 - Ceresit CT 19 е готов за употреба, не трябва да се разрежда. Преди употреба разбъркайте старателно.

- Нанася се тънък равномерен слой с помощта на четка, баданарка или велурен валик. В зависимост от вида основа, времето за съхнене е от 2 до 6 часа. Следващият слой може да се нанесе, след като грундът е напълно изсъхнал.

Разходна норма:

0.100 - 0.300кг/м² в зависимост от основата

- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на хладно и сухо място. Да се пази от замръзване!

Производител: Хенкел България