

Бързо свързващо строително монтажно лепило без разтворители Moment FIX Power Pressure pack DE10129 - 260гр



Бързо свързващо строително монтажно лепило без разтворители Moment FIX Power Pressure pack DE10129 - 260гр

- Moment FIX Power Pressure pack - монтажно лепило на водна основа за употреба на закрито с изключително висока начална якост.
- Подходящо за дърво, корк, ПДЧ, гипсокартон, шперплат, керамика, бетон, камък, тухли, алуминий, MDF, твърдо PVC, стиропор, пластмаса и други.
- За приложения при които поне една от основите има попиваща способност.
- Идеално за монтаж на первази на прозорци, первази около подови настилки, декоративни профили и други. Не е необходимо допълнително механично укрепване.
- Може да се боядисва след като изсъхне и лесно се почиства с вода. Изключително лесно и удобно за работа.
- Цвят: Бял.
- Дисперсионна формула без разтворители, която МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА.
- Флакон с апликатор. Не е необходимо да се използва пистолет за картуши.
- Висока начална якост.
- Лесно за употреба, дори и с една ръка.
- С регулатор на потока на лепилото.
- Може да се боядисва след като изсъхне.
- Температурна устойчивост след втвърдяване от -20°C до +70°C.
- Лесно се почиства с вода.

Начин на работа:

- Препоръчително е да се използва при температура от +10°C до +40°C.
- Повърхностите, които ще се лепят трябва да са чисти, обезпрашени и обезмаслени. Едната от двете основи трябва да е пореста, за да се осигури здрава и сигурна лепилна връзка, тъй като водата трябва да се изпари, за да може да изсъхне лепилото. В случай, че повърхностите са с поголяма попиваща способност като гипс, MDF, талаши (не OSB), глинени тухли е възможно лепилото да изсъхва твърде бързо по външния периметър на

основата, по която е нанесено, а вътрешността да не образува подходяща лепилна връзка. За да постигнете добра лепилна връзка при такива повърхности с по-голяма попиваща способност, навлажнете основата с помощта на пулвализатор или влажен парцал преди да започнете да лепите.

- Махнете черния предпазител от червената клапа. Свалете червената капачка от върха на апликатора. Отворете червената клапа до край. Натиснете червения държач, докато излезе нужното количество лепило. Нанесете лепилото върху една от повърхностите. Частите, които се лепят могат да се препозиционират в рамките на 5-10 мин. след нанасяне на лепилото, за да се постигне идеално изравняване.

- Отворено време: около 15 минути.

- Крайна якост се достига след 48 часа.

Разходна норма:

Около 400 гр/м² при равни повърхности

- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на хладно и сухо място. Да се пази от замръзване!

Производител: Хенкел България