

Универсално бързо свързващо монтажно лепило Moment One For All Crystal DE10128 - 290gr



Универсално бързо свързващо монтажно лепило Moment One For All Crystal DE10128 - 290gr

- Moment One For All Crystal - монтажно лепило, което не само лепи, но фиксира и уплътнява на базата на Flextec® полимери.

- Подходящо за залепване на тухли, керамични плочки, бетон, фазер, гипсокартон, шперплат, камък, MDF, дърво, метал, UPVC, стъкло, пластмаса, боядисани повърхности и огледала.

- За попиващи и непопиващи повърхности.

- Може да се използва за залепване върху влажни повърхности, ако се остави възможност за съхнене.

- Подходящо за уплътняване на фуги и шевове в метални и дървени конструкции, както и за ъглите във вентилационни и климатични помещения.

- Лепилото НЕ Е подходящо за PE, PP, PTFE, акрилно стъкло, пластифицирано PVC, мед и месинг!

- Цвят: Прозрачно.

- Лепи, фиксира, уплътнява и запълва.

- Изключително силно и гъвкаво.

- Моментално свързва.

- На базата на Flextec® полимери.

- Позволява корекции.

- Подходящо за почти всички видове повърхности.

- За употреба на открито и закрито.

- Устойчиво на вода и UV лъчи.

- Температурна устойчивост от -30°C до +70°C.

- Не се свива.

- Може да се боядисва след като изсъхне.

Начин на работа:

- Препоръчително е да се използва при температура от +5°C до +40°C.

- Повърхностите, които ще се лепят трябва да са чисти, обезпрашени и обезмаслени.

- Отрежете върха на флакона над резбата. Навийте пластмасовия накрайник и го срежете диагонално в горната

част.

Поставете флакона в пистолета. Нанесете лепилото върху една от повърхностите. В зависимост от големината и размера на повърхностите, които ще залепвате, нанесете лепилото на ивици или капки. Частите, които се лепят могат да се препозиционират в рамките на 5-10 мин. след нанасяне на лепилото, за да се постигне изравняване.

- Отворено време: около 15 минути.

- Крайна якост се достига след 24 часа.

Разходна норма:

Около 300 гр/м2 при равни повърхности

- Срок на годност: 15 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на хладно и сухо място. Да се пази от замръзване!

Производител: Хенкел България