

Професионално бързо свързващо монтажно лепило Moment One For All Flextec DE10126 - 440гр



Професионално бързо свързващо монтажно лепило Moment One For All Flextec DE10126 - 440гр

- Moment One For All Flextec - гъвкаво монтажно лепило с висока начална якост на базата на Flextec® полимери.

- Подходящо за залепване на тухли, керамични плочки, бетон, фазер, гипсокартон, шперплат, камък, MDF, дърво, метал, UPVC, стъкло, пластмаса, боядисани повърхности и огледала.
- За попиващи и непопиващи повърхности.
- Може да се използва за залепване върху влажни повърхности, ако се остави възможност за съхнене.
- Подходящо за уплътняване на фуги и шевове в метални и дървени конструкции, както и за ъглите във вентилационни и климатични помещения.
- Лепилото HE E подходящо за PE, PP, PTFE, акрилно стъкло, пластифицирано PVC, мед и месинг!
- Цвят: Бял.
- Изключително висока начална якост до 350 кг/м².
- Изключително силно и гъвкаво.
- Моментално свързва.
- На базата на Flextec® полимери.
- Позволява корекции.
- Подходящо за почти всички видове повърхности.
- За употреба на открито и закрито.
- Устойчиво на вода и UV лъчи.
- Температурна устойчивост от -30°C до +80°C.
- Не се свива.
- Може да се боядисва след като изсъхне.

Начин на работа:

- Препоръчително е да се използва при температура от +5°C до +40°C.
- Повърхностите, които ще се лепят трябва да са чисти, обезпрашени и обезмаслени.
- Отрежете върха на флакона над резбата. Навийте пластмасовия накрайник и го срежете диагонално в горната

част. Поставете флакона в пистолета. Нанесете лепилото върху една от повърхностите. В зависимост от големината и размера на повърхностите, които ще залепвате, нанесете лепилото на ивици или капки. Частите, които се лепят могат да се препозиционират в рамките на 5-10 мин. след нанасяне на лепилото, за да се постигне изравняване.

- Отворено време: около 15 минути.

- Крайна якост се достига след 48 часа.

Разходна норма:

Около 300 гр/м² при равни повърхности

- Срок на годност: 18 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на хладно и сухо място.

Производител: Хенкел България