

Бързо свързващо монтажно лепило Moment One For All Express DE10125 - 390гр



Бързо свързващо монтажно лепило Moment One For All Express DE10125 - 390гр

- Moment One For All Express - монтажно лепило на базата на Flextec® полимери, което свързва и достига крайната си якост много по-бързо от останалите монтажни лепила. Само 20 минути след залепването елементите могат да се местят и натоварват леко.
- Подходящо за залепване на тухли, керамични плочки, бетон, фазер, гипсокартон, шперплат, камък, MDF, дърво, метал, UPVC, стъкло, пластмаса, боядисани повърхности и огледала.
- За попиващи и непопиващи повърхности.
- Може да се използва за залепване върху влажни повърхности, ако се остави възможност за съхнене.
- Лепилото НЕ Е подходящо за PE, PP, PTFE, акрилно стъкло, пластифицирано PVC, мед и месинг!
- Цвят: Бял.
- Формула с Flextec полимери.
- Образува гъвкава лепилна връзка.
- Изсъхва бързо.
- Може да се натоварва след 20 минути.
- Моментално свързва.
- Позволява корекции.
- Подходящо за почти всички видове повърхности.
- За употреба на открито и закрито.
- Има добри уплътнителни свойства.
- Устойчиво на вода и UV лъчи.
- Температурна устойчивост от -30°C до +80°C.
- Не се свива и не капе.
- Може да се боядисва след като изсъхне.

Начин на работа:

- Препоръчително е да се използва при температура от +5°C до +40°C.
- Повърхностите, които ще се лепят трябва да са чисти, обезпрашени и обезмаслени.

- Отрежете върха на флакона над резбата. Навийте пластмасовия накрайник и го срежете диагонално в горната част. Поставете флакона в пистолета. Нанесете лепилото върху една от повърхностите. В зависимост от големината и размера на повърхностите, които ще залепвате, нанесете лепилото на ивици или капки. Частите, които се лепят могат да се препозиционират в рамките на няколко минути след нанасяне на лепилото, за да се постигне изравняване.

- Отворено време: около 10 минути.

- Крайна якост се достига след 24 часа.

Разходна норма:

Около 300 гр/м² при равни повърхности

- Срок на годност: 18 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на хладно и сухо място.

Производител: Хенкел България