

Пистолетна монтажна полиуретанова пяна Moment Fix & Fill Gun pu foam DE014006 - 700мл



Пистолетна монтажна полиуретанова пяна Moment Fix & Fill Gun pu foam DE014006 - 700мл

- Moment Fix & Fill е лесна за употреба еднокомпонентна, втвърдяваща се под въздействието на влажността полиуретанова пяна.
- Саморазширяваща се, работният ѝ обем се увеличава почти два пъти в процеса на нанасяне.
- Препоръчва се за монтиране, лепене, запълване, уплътняване, топло, студо и звукоизолация.
- Подходяща за монтиране на рамки на прозорци и каси на врати, изолиране на прозорци, запълване на строителни фуги и кухини в стени, запечатване на отвори в покривни конструкции и изолационни материали, укрепване и уплътняване в стени и покриви, изолиране на тръби и електрически инсталации, създаване на звукоизолиращи прегради, фиксиране и изолация на панели, керемиди и други.
- Захваща отлично към дърво, бетон, камък, метал и други.
- Отлично сцепление към повечето материали.
- Отлична топло и звукоизолация.
- Устойчива на стареене и влага.
- Може да се реже и покрива с мазилка и боя.
- Сила на опън: мин. 5 N/cm².
- Сила на натиск: мин. 5 N/cm².
- Клас на горимост на втвърдената пяна: V3

Начин на работа:

- Преди употреба продуктът трябва да се аклиматизира при стайна температура за поне 12 часа. Пяната се нанася при температура от +5°C до +30°C.
- Преди директна употреба разклатете добре флакона за около 15 секунди. Махнете пластмасовата капачка и завийте пистолета на адаптера. Работната позиция на флакона е с дъното нагоре.
- Повърхностите, върху които ще се нанася пяната, трябва да бъдат чисти и обезпрашени, като могат да бъдат влажни, но не и заледени.
- Дозирането на Moment Fix & Fill може да бъде регулирано чрез натискане на спуська. Трябва да се остави

празно място при втвърдяване, тъй като пяната увеличава своя обем от 2 до 2,5 пъти. Втвърдената пяна трябва да бъде предпазвана от директна слънчева светлина.

Внимние:

*Да не се вдишва!

*Флаконът е под налягане! Излагане на температури над +50°C може да предизвика избухване.

*Да се съхранява извън обсега на деца!

*Да не се пробива или изгаря флаконът!

*Да не се пръска в близост до източници на огън!

- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство в оригинална неповредена опаковка.

Производител: Хенкел България