

Акрилен уплътнител - бял Moment Acryl DE13110 - 280мл



Акрилен уплътнител - бял Moment Acryl DE13110 - 280мл

- Moment Acryl - еднокомпонентен акрилен уплътнител.
 - Подходящ за запълване на пукнатини и фуги (по тавани, первази на прозорци и каси на врати, в гипсокартон) на закрито и открито.
 - За всички слаботоварени фуги между строителни материали (тухли, бетон, дърво) и за порести повърхности.
 - Захваща добре към бетон, дърво, тухла, елоксиран алуминий и други основи.
 - Цвят: Бял.
 - Устойчив на UV лъчи.
 - Без мирис.
 - Не съдържа разтворители.
 - Може да се боядисва след изсъхване.
 - Лесен за употреба.
- Начин на работа:
- Препоръчително е да се фугира при температура на околната среда между +15°C и +40°C.
 - Силно абсорбиращи повърхности трябва да бъдат предварително грундирани. Грундът трябва да изсъхне напълно преди фугиране.
 - Отрежете върха на флакона и завийте накрайника. Върхът на накрайника отрежете косо (на около 45 градуса) в зависимост от ширината на фугата.
 - Поставете флакона в пистолета за силикон. Нанесете материала плътно във фугата. Специално внимание трябва да се отдели на сцеплението към ръбовете на фугата.
 - Загладете уплътнителя с влажна шпакла или с друг подходящ инструмент. Силиконовата повърхност няма да лепне (ще се образува повърхностна кора) след около 15 минути.
 - Срок на годност: 18 месеца от датата на производство в неотворени флакони.

Производител: Хенкел България