

## Комплект подпорни стойки за автомобил 2бр. Beta 3010/T2 - 2 тона 030100002



## Комплект подпорни стойки за автомобил 2бр. Beta 3010/T2 - 2 тона

## Характеристики:

- Капацитет на едната стойка: 2000кг
- Мин. височина: 280 мм
- Макс. височина: 425 мм
- Комплект 2 бр
- Тегло: 5.8 кг

## Инструкции за експлоатация:

- За да определите мястото на стойката в шасито на автомобила, погледнете инструкциите на автомобила. Ако в инструкциите на автомобила не е определено място за подпорната стойка, повдигнете автомобила с крика на производителя-автомобила. Повдигането трябва да стане на определените за това места
- Наведете се и погледнете под повдигнатия автомобил. Зад предната гума на автомобила на самото шаси ще забележите място за подпорна стойка или рамка от стоманена ламарина. Ако такива места липсват, поставете подпорната стойка в близост до мястото на повдигане с крика
- За да регулирате височината на стойката освободете заключващия лост, повдигнете колоната на желаната височина и поставете заключващия лост
- Пуснете внимателно автомобила върху подпорната стойка. Уверете се че стойката е на правилното място. След като тежестта на автомобила се прехвърли върху стойката можете да пристъпите към работа под автомобила
- След като поставите и двете стойки, преди работа, разклатете колата и проверете надеждността на стойките

## Инструкции за безопасност/Внимание:

- Предпазните стойки трябва да се използват по 2бр
- Не поставяйте подпорна стойка под автомобил с работещ двигател
- Паркирайте автомобила на равно място далеч от движение на хора и коли
- Не използвайте подпорните стойки, когато има наклон или когато не е стъпила еднакво и на четирите гуми

- Краката на стойката трябва да са сложени на здраво и равно място
- Никога не влизайте под автомобил повдигнат само с крик
- Използвайте предпазни очила през цялото време на работа
- Винаги бъдете внимателни и го пазете от достъп на деца

Производител: BETA UTENSILI S.P.A. - Italy