Акумулаторен ръчен циркуляр DeWalt DCS520T2R-QW - 54V/2.0Ah XR Li-Ion

Акумулаторен ръчен циркуляр DeWalt DCS520T2R-QW - 54V/2.0Ah XR Li-Ion
- Ръчният акумулаторен циркуляр DeWalt DCS520 предлага достатъчна мощност и издръжливост, съчетани с прецизно рязане, комфортна работа и по-голяма сигурност за майстора
- Батериите DeWalt XR FLEXVOLT предлагат необходимата енергия за изпълнение и на най-трудните дейности без нужда от захранващ кабел
- Батериите DeWalt XR FLEXVOLT могат да работат едновременно при машини 18V XR и при машини 54V XR FLEXVOLT, при 18V капацитета е 6Ah, а при 54V капацитета е 2Ah
- Иновативните безчеткови мотори предлагат по-висока производителност и по-дълъг живот, при по-компактни размери и по-голяма продължителност на работа при едно зареждане
- Подходящ е за рязане на мека и твърда дървесина, шперплат, фурнировани ПДЧ плочи, плочи от MDF, както и плоскости с ламинатно покритие
- Гумираните дръжки подобряват контрола над инструмента
- Използва се и за рязане на дъски с пирони, нещо, което често се среща при строителното дърводелство – кофражи, покривна конструкция и др.

Окомплектовка:
- 2 бр. батерии 54.0V/6.0Ah XR FLEXVOLT с LED индикатор за капацитет
- Системно бързо зарядно устройство съвместимо с всички 18V Li-Ion XR батерии и XR FLEXVOLT батерийни пакети
- Куфар T STAK-Box VI и водеща шина 1500 мм

Параметри:
- Батерия: XR FLEXVOLT Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 54.0 V
- Капацитет на акумулатора: 2.0 Ah
- Обороти на празен ход: 2500-4200 min-1

- Наклон на рязане: 47°
- Максимална дълбочина на рязане при 90°: 59 мм
- Максимална дълбочина на рязане при 90°(с водеща шина): 55 мм
- Максимална дълбочина на рязане при 45°: 44 мм
- Максимална дълбочина на рязане при 45°(с водеща шина): 40 мм
- Режещ диск: 165x20 мм
- Размери(ДхВ): 303x265 мм
- Тегло(без батерия): 4.70 кг

- Гаранция: 3 години, след регистрация в интернет!
- Производител: Stanley-Black&Decker - USA