

Стационарен циркуляр Gude GTK 2000 A 55605



Стационарен циркуляр Gude GTK 2000 A 55605

- Алуминиева работна маса и паралелен водач.
- Безстепенно регулиране на височината на диска.
- Настройка на наклона с помощта на ръчна манивела.
- Удължител за работната маса, изработен от листов стомана.
- Корпус от листов стомана с прахово покритие.
- Връзка за смукателна система.
- Карбидно острие тип НМ.
- Милиметрова скала за резане под ъгъл.

Техническа информация:

- Напрежение: 230 V
- Честота: 50 Hz
- Режим на работа: S6 / 40%
- Мощност на двигателя (P1): 2000 W
- Обороти на двигателя: 4800 1/мин
- Дължина на захранващия кабел: 210 см
- Височина на рязане (при 45 °): 50 мм
- Височина на рязане (при 90 °): 72 мм
- Работна маса Ш x Д: 550 x 630 мм
- Допълнителна маса Ш x Д: 190 x 630 мм
- Рязане под наклон 45 °
- Диаметър на смукателния накрайник: 40/35 мм
- Тегло: 21 кг
- Данни за Диска:
 - Ш на режещия диск / ос: 250 / 30 мм
 - Брой зъби: 40

Дебелина на острието: 2,8 мм

Тип острие: НМ