

Силикон CX80 Premium, 210 гр. черен CX140



Силикон CX80 Premium, 210 гр. черен CX140

- Еластичен, бързо втвърдяващ се уплътнител, маслоустойчив.
- Силикона образува твърда, без свиване и устойчива на UV лъчи смес при реакция с влажност на въздуха.
- Устойчиво на много дълго излагане на високи и ниски температури, от -65°C до $+260^{\circ}\text{C}$, за кратко до $+380^{\circ}\text{C}$.
- Запечатва се идеално и слепва почти всички повърхности, като: стъкло, керамика, алуминий и други метали.
- Запечатване на различни машини и отоплителни уреди.
- Уплътняване на комина и вентилационни тръби.
- Запечатване на различни компоненти в двигатели и други механични възли, които са изложени на високи температури.

Спецификации:

- Време на втвърдяване: 3 мм за приблизително 24 часа.
- Устойчивост на температури от -65°C до $+380^{\circ}\text{C}$
- Време за обработка: 10-20 мин.
- Метална тръба с автоматичен дозатор, опаковка 210 гр
- Цвят: черен

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Старателно почистете, обезмаслете и изсушете повърхността. За да се избегне замърсяване и да се получи равномерна ивица, препоръчваме първо да се облепи зоната със защитна лепенка. Развийте накрайника за дозиране и срежете тубата в горната част на резбата. Навийте отново накрайника за дозиране, сложете в подходящ за тази опаковка диспенсер и махнете предпазната капачка. Загладете, използвайки шпатула, намокрена със сапунена вода и отстранете защитната лепенка. След употреба сложете предпазната капачка.