

Силикон високотемпературен CX80 310гр. черен CX063



Силикон високотемпературен CX80 310гр. черен CX063

- Служи за запечатване на корпуси на камини; уплътнителни елементи в двигатели, и други механични части, които са изложени на високи температури.
- За запечатване на комини и вентилационни отвори.
- Смазва, поддържа и защитава от влага и корозия всички движещи се части на вратата.
- Предпазва от образуване на прах и замърсявания.
- Използва се против стържене и скърцане.
- Разхлабва блокирани механизми на вратите.
- Размразява замръзнали ключалки.
- Уплътнява машини и оборудване за отопление, камини.
- Време на втвърдяване: 3 мм за 24 часа.
- Време за обработка: 10-20 мин.
- Корекция на движението от $\pm 20\%$.
- Температура за прилагане: от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$.
- Устойчивост на температури от -65°C до $+380^{\circ}\text{C}$.
- Система за втвърдяване: ацетат (ацетокси).
- Разфасовка 310 гр.
- Цвят: черен

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Старателно почистете, обезмаслете и изсушете повърхността. За да се избегне замърсяване и да се получи равномерна ивица, препоръчваме първо да се облепи зоната със защитна лепенка. Развийте накрайника за дозиране и срежете тубата в горната част на резбата. Навийте отново накрайника за дозиране, сложете в подходящ за тази опаковка диспенсер и махнете предпазната капачка. Загладете, използвайки шпатула, намокрена със сапунена вода и отстранете защитната лепенка. След употреба сложете предпазната капачка.