Силикон високотемпературен CX80 310гр. черен CX063

Силикон високотемпературен CX80 310гр. черен CX063

-Служи за запечатване на корпуси на камини; уплътнителни елементи в двигатели, и други механични части, които са изложени на високи температури.
-За запечатване на комини и вентилационни отвори.
-Смазва, поддържа и защитава от влага и корозия всички движещи се части на вратата.
-Предпазва от образуване на прах и замърсявания.
-Използва се против стържене и скърцане.
-Разхлабва блокирали механизми на вратите.
-Размразява замръзнали ключалки.
-Уплътнява машини и оборудване за отопление, камини.
-Време на втвърдяване: 3 мм за 24 часа.
-Време за обработка: 10-20 мин.
-Корекция на движението от ± 20%.
-Температура за прилагане: от +5°C до +40°C.
-Устойчивост на температури от -65°C до +380°C.
-Система за втвърдяване: ацетат (ацетокси).
-Разфасовка 310 гр.
-Цвят: черен

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Старателно почистете, обезмаслете и изсушете повърхността. За да се избегне замърсяване и да се получи равномерна ивица, препоръчваме първо да се облепи зоната със защитна лепенка. Развийте накрайника за дозиране и срежете тубата в горната част на резбата. Навийте отново накрайника за дозиране, сложете в подходящ за тази опаковка диспенсер и махнете предпазната капачка. Загладете, използвайки шпатула, намокрена със сапунена вода и отстранете защитната лепенка. След употреба сложете предпазната капачка.