

Професионален Силикон CX80 маслоустойчив и високотемпературен 80гр. черен CX061 - 2бр



Професионален Силикон CX80 маслоустойчив и високотемпературен 80гр. черен CX061

- Смазва, поддържа и защитава от влага и корозия водещи движещи се части по вратите.
- Предотвратява образуване на прах и замърсявания.
- Използва се против стържене и скърцане.
- Разхлабва блокирани механизми на вратите.
- Размразява замръзнали ключалки.
- Уплътнява машини и оборудване за отопление, камини
- Време на втвърдяване: 3 мм за 24 часа.
- Време за обработка: 10-20 мин.
- Корекция на движението от $\pm 20\%$.
- Температура за прилагане: от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$.
- Устойчивост на температури от -65°C до $+380^{\circ}\text{C}$.
- Система за втвърдяване: ацетат (ацетокси).
- Разфасовка 80 гр.
- Цвят: черен

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Старателно почистете, обезмаслете и изсушете повърхността. За да се избегне замърсяване и да се получи равномерна ивица, препоръчваме първо да се облепи зоната със защитна лепенка. Развийте накрайника за дозиране и срежете тубата в горната част на резбата. Навийте отново накрайника за дозиране, сложете в подходящ за тази опаковка диспенсер и махнете предпазната капачка. Загладете, използвайки шпатула, намокрена със сапунена вода и отстранете защитната лепенка. След употреба сложете предпазната капачка.