

## Водоразтворим лак за дърво - Венге 2.5л SIKKENS Cetol WF761/WF9810 Wenge 3800207292478



## Водоразтворим лак за дърво - Венге 2.5л SIKKENS Cetol WF761/WF9810 Wenge 3800207292478

- Висококачествен байц-лак SIKKENS Cetol WF761 за защита на дърво на водна основа
- Изработен на базата на специална алкидна смола с UV-филтри и прозрачни железни окиси
- Подходящ за външна и вътрешна употреба: врати, дограма, перила, ламперии, огради, беседки и др.
- Cetol WF 761 служи за грундиращо, междинно и крайно покритие на всякакъв вид иглолистна и широколистна дървесина, чиито размери могат да се променят
- Притежава засилена защита срещу тежки атмосферни влияния, UV филтър, висока еластичност, водонепроницаем дишащ лак, не позволява стичане, приятен сатенен блясък
- Предлага се в 10 класически цвята по каталог (безцветен, кестен, череша, светъл дъб, тъмен дъб, тик, махагон, палисандър, орех и венге)

## Характеристики:

- Покриваемост за един слой(в зависимост от начина на нанасяне, вида и попиващата способност на дървесината): 80-160 мл/мІ
- Време на съхнене на слой: 30 мин
- Време на съхнене между два слоя: 4 часа
- Температура при нанасяне: 15-25 °C
- Цвят: Венге
- Количество: 2.5 л

## Начин на работа:

- Подготовка: Изшкурете и отстранете прахта, обезмаслете ако е необходимо, влагата на дървесината трябва да бъде между 12% и 15%
- Система за нанасяне: 3 слоя SIKKENS CETOL WF761 за основа през 4-6 часа
- Инструмент на нанасяне: Четка или валяк
- Миене на инструментите: С вода

- Производитель: AkzoNobel - Нидерландия