

Водоразтворим лак за дърво SIKKENS Cetol WF771 Light Oak 2.5л Светъл дъб - 3800207292560



Водоразтворим лак за дърво SIKKENS Cetol WF771 Light Oak 2.5л Светъл дъб - 3800207292560

- Полупрозрачно, матово грундиращо, междинно и крайно покритие за дървени строителни елементи на открито и закрито с висока защита срещу UV лъчи и влага
- Cetol WF 771 запълва отново порите на дървесината с помощта на Сатурирания ефект® и така повишава здравината
- Използваното свързващо вещество Self-Stratifying© е с модулна структура, първият компонент се грижи за доброто сцепление с основата, а вторият предлага висока защита срещу UV лъчи и влага
- Подходящ за дървени строителни елементи от твърда, мека и модифицируеми типове дървесина, чиито размери могат да се променят
- Особено подходящ за подложени на голямо натоварване дървени повърхности, като: дървени подове на тераси, градини и около басейни, градински мебели и беседки, фасадни облицовки и перголи, покривни и дървени конструкции
- Притежава засилена защита срещу тежки атмосферни влияния, UV филтър, висока еластичност, водонепроницаем дишащ лак, не позволява стичане
- Предлага се в 5 класически цвята по каталог (безцветен, светъл дъб, тъмен дъб, орех и венге)

Характеристики:

- Покриваемост за един слой(в зависимост от начина на нанасяне, вида и попиващата способност на дървесината): 80-150 мл/мІ
- Време на съхнене на слой: 30 мин
- Време на съхнене между два слоя: 4 часа
- Температура при нанасяне: 15-25 °C
- Цвят: Светъл дъб
- Количество: 2.5 л

Начин на работа:

- Подготовка: Изшкурете и отстранете прахта, обезмаслете ако е необходимо, влагата на дървесината трябва да бъде между 12% и 15%
- Система за нанасяне: 3 слоя SIKKENS CETOL WF771 за основа през 4-6 часа
- Покривна площ за 3 слоя: 4-6 мІ/л
- Инструмент на нанасяне: Четка, валяк, потапяне, конвенционален и безвъздушен пистолет
- Миене на инструментите: С вода, веднага след употреба

- Производител: AkzoNobel - Нидерландия