

Акрилен грунд Vivechrom Vive Primer 0.75/3/10л - 5202565170296



Акрилен грунд Vivechrom Vive Primer 0.75/3/10л - 5202565170296

- Vive Primer е 100% акрилен полупрозрачен грунд на водна основа за емулсионни и акрилни бои
- Предназначен за вътрешно и външно приложение като грундиращо покритие за нанасяне върху повърхности от гипс, гипскартон, бетон, и др.
- Прониква дълбоко в основата и осигурява много добра адхезия
- Притежава голяма еластичност и издръжливост на алкални повърхности
- Лесен за нанасяне, с отлична покривна способност
- Осигурява гладка повърхност с отлично сцепление за последващото покритие

Характеристики:

- Повърхности за нанасяне: Гипс, гипскартон, бетон, и др.
- Покриваемост за един слой: 15 - 20 мІ/л
- Инструмент на нанасяне: Четка, валяк, пистолет
- Разреждане: 300 - 400% с вода
- Температура при нанасяне: 5 - 35°C
- Време за изсъхване на слой на допир: 1 час
- Време на съхнене между два слоя: 2 - 3 часа
- Цвят: Полупрозрачен
- Количество: 0.75/3/10 л

Начин на работа:

- Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени
- Отстранете всички частично или изцяло ронещи се или недобре прилепнали участъци от старото покритие
- За поправки и запълване на повърхността, препоръчваме използването на фината шпакловка Neopal Stucco
- Производител: AkzoNobel - Нидерландия