

Акрилен грунд за стени и тавани SIKKENS Alphatex Primer SF 5л/10л - 8711115241227



Акрилен грунд за стени и тавани SIKKENS Alphatex Primer SF 5л/10л - 8711115241227

- Alphatex Primer SF е водоразтворим грунд без съдържание на разтворители
- За вътрешно приложение като първоначален слой върху нови и вече боядисани повърхности, които след това ще бъдат обработени с продукти на водна основа, без съдържание на разтворители
- Изолира (след старателно почистване) петната от никотин
- За нанасяне върху чисти и сухи повърхности, и върху изшлайфани и обезмаслени стени
- Създава плътен бял филм, който спомага за равномерното покритие и изсъхване на боята
- Запълва фини одрасквания и пукнатини по основата
- Осигурява отлично прилепване
- Стабилизира и укрепва порестите повърхности
- Грундът притежава голяма покриваемост и е с екологичен сертификат EU Ecolabel

Характеристики:

- Повърхности за нанасяне: стени и тавани
- Покриваемост за един слой: 10 м²/л
- Време на съхнене на слой: 20 - 30 мин
- Време на съхнене между два слоя: 6 часа (в случай, че е необходимо изолирането на петна - 24 часа)
- Температура при нанасяне: 5 - 30°C
- Цвят: Бял
- Количество: 5л/10л

Начин на работа:

- Повърхността трябва да бъде чиста, суха, обезпрашена
- Пукнатините и неравностите трябва да бъдат запълнени с подходящ за основата кит
- Инструмент на нанасяне: Четка, мече (с 10-13мм дължина на влакното), конвенционален и безвъздушен пистолет

- Миене на инструментите: С вода
- Производител: AkzoNobel - Нидерландия