

Електрожен инверторен с телоподаващо устройство Elektro Maschinen WME 250Di 312502001 - 40-250A/1.6-4.0мм + водоструйка Elektro Maschinen HDE 1901 905290191901 - 1800 W



Електрожен инверторен с телоподаващо устройство Elektro Maschinen WME 250Di 312502001 - 40-250A/1.6-4.0мм + водоструйка Elektro Maschinen HDE 1901 905290191901 - 1800 W

Електрожен инверторен с телоподаващо устройство Elektro Maschinen WME 250Di 312502001 - 40-250A/1.6-4.0мм

- Изградена на базата на стандартите за безопасност и надежност при всички условия на заваряване
- Инверторен заваръчен автомат с малки размери и тегло, подходящ за използване навсякъде
- Перфектна дъга, благодарение на модерен телоподаващ механизъм и отличните характеристики на токоизточника
- MIG MMA
- Голям цифров дисплей
- Защита от пренатоварване

#### Характеристики:

- Захранващо напрежение: 1Ph-230V -15%/+15% 50/60 Hz
- Мощност: 7,5 Kw
- Напрежение на празен ход: 69V
- Обхват на заваръчния ток: 40-250A
- Диаметър на електродите: 1.6-4.0 мм
- Максимален диаметър на ролката: 300мм
- Диаметър на заваръчната тел: 0,6-1,2мм
- Диаметър на стоманена тел: 0,6-0,8мм
- Диаметър на алуминиева заваръчна тел: 0,6-0,8мм
- Капацитет на натоварване MIG: 60%ПВ 144A/21.2V, 100%ПВ 112A/19.6V
- Капацитет на натоварване MMA: 60%ПВ 115A/27.2, 100%ПВ 90A/23.6V
- Клас на защита: IP21

- ISO9001; EN; CE; GS
- Стандартно оборудване: MIG шланг 3м, скоба ф7, гас маркуч ф5.5x8(0.75м)
- Тегло: 50.0 кг

Водоструйка Elektro Maschinen HDEm 1901 905290191901 - 1800 W

- Водоструйка Elektro Maschinen Hobby Line
- Водна помпа с капацитет от 360-410л/ч и работно налягане от 125 бара
- Аксиална помпа с три стоманени бутала и глава от олекотена сплав
- Пистолет със система старт/стоп за активиране на двигателя
- Стоп система TST посредством обезопасителен клапан
- Макара за съхраняване на маркуча и на електрическия кабел
- Воден филтър предпазва помпата от повреди поради запушване(замърсяване)
- Серия: Basic Line

Характеристики:

- Мощност: 1800 W
  - Напрежение: 230V/50Hz
  - Максимално налягане: 125 бара
  - Работно налягане: 110 бара
  - Максимално работно налягане: 360-410л/ч
  - Макс. входяща температура: 40°C
  - Вид помпа: аксиална
  - Дължина на маркуча: 5 м
  - Резервоар за почистващ препарат: 0.5 л
  - Дължина на кабела: 5 м
  - Помпа: 3 бутала
  - Размери(ДхШхВ): 350x360x790 мм
  - Аксесоари: Пистолет с маркуч за високо налягане и присъединителна гайка, тръба с дюза за налягане и накрайник за шампоан
  - Тегло: 12.00 кг
- 
- Гаранция: 1 година за юридически лица
  - Гаранция: 2 години за физически лица
  - Производител: Rheinland Elektro Maschinen Group - Германия