

## Флуидконтрол - електронен пресостат Coelbo Compact 2 3015003 - 30м 133л/мин



## Флуидконтрол - електронен пресостат Coelbo Compact 2 3015003 - 30м 133л/мин

- Електронен пресостат Coelbo Compact 2 е компактно устройство за автоматичен контрол и защита на електрически помпи
- Моделът е за помпи с максимална височина от помпата до точката на изхвърляне - 30м
- Пресостатът има вграден датчик за налягане и поток, и малка компенсационна мембрана
- ART функция(Автоматичен рестарт) - ако устройството спре помпата поради липса на вода, ART периодично проверява за наличие на вода и при наличие стартира отново помпата в автоматичен режим на работа
- Удобен вход и изход на 180 градуса
- Има опция за регулиране на налягането при старт на помпата
- Автоматично електронно устройство за директен контрол на монофазни помпи до 2,2 kW
- Устройството защитава помпите и спомагат за поддържане на постоянно налягане в системите, също така защитава помпите от работа на сух ход
- Compact 2 замества разширителните съдове, механичните пресостати, обратните клапи и електрическите поплавъци
- Автоматично стартира помпата, когато вход/изход на системата се отвори и спира 10 секунди след като спре консумацията
- С компактни размери, лесна инсталация и поддръжка, интуитивен контролен панел, защита срещу прах и вода IP65

## Характеристики:

- Напрежение: 230V 50/60 Hz
- Мощност: 1.5 kW
- Стартово налягане: 1.5-3.5 bar
- Максимално налягане: 10 bar
- Присъединителен размер: 1"
- Клас на защита: IP65

- Номинален ток: 10 A
- Максимална температура на водата: 50°C
- Размери: 162x144x132.5 мм
- Тегло: 0.72 кг
  
- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: COELBO CONTROL SYSTEM, S.L. - Испания