

Флуидконтрол - електронен пресостат Italtecnica Brio Tank 2951238 - 1.5kW 10bar



Флуидконтрол - електронен пресостат Italtecnica Brio Tank 2951238 - 1.5kW 10bar

- Brio Tank е компактно устройство за автоматичен контрол и защита на монофазни електрически помпи
- Стартира помпата при спад на налягането в системата (отваряне на кран) и я спира съответно при затварянето на крана
- За да се намалят честите включвания на помпата (при минимална консумация на вода) Brio Tank има вграден разширителен съд от 0.4л
- Спира помпата при липса на вода, като по този начин я защитава от повреда, причинена от работа на сух ход
- Автоматичен рестарт - при спряла помпа заради липса на вода, Brio Tank има вграден таймер, който периодично проверява за наличието на вода в засмукващата тръба и рестартира помпата
- Регулируемо стартово налягане и вграден манометър
- С компактни размери, лесна инсталация и поддръжка, интуитивен контролен панел, защита срещу прах и вода IP65
- Може да се инсталира в хоризонтална или вертикална позиция
- Препоръчва се устройството, да не бъде инсталирано в шахти или непромокаеми кутии, където може да се образува голяма кондензация
- И помпата, и устройството Brio Tank, трябва да бъдат защитени от измръзване

Характеристики:

- Напрежение: 230V 50/60 Hz
- Мощност: 1.5 kW
- Стартово налягане: 1-3.5 bar
- Максимално налягане: 10 bar
- Присъединителен размер: 1"
- Клас на защита: IP65
- Номинален ток: 12 A
- Обем на разширителния съд: 0.4 л

- Максимална температура на водата: 50°C
- Размери ВхШхД: 194x125x204 мм

- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: Italtecnica S.r.l. - Италия