

Мълниеприемник с изпреварващо действие OLP-50 A7010 - T=23/33/43/50/60 μ s R=59/75/87/95/107м



23 μ s/33 μ s/43 μ s/50 μ s/60 μ s

Мълниеприемник с изпреварващо действие OLP-50 - T=23/33/43/50/60 μ s R=59/75/87/95/107м

- Мълниеприемник(гръмоотвод) Onay Lightning Protection OLP-80 с изпреварващо действие T=23/33/43/50/60 микросекунди
- Осигурява защита на сградата в радиус от 59/75/87/95/107 м, монтиран на 5м височина
- Изработен от висококачествена хромирана тройна конструкция, която оптимизира нивото на защита
- OLP 50 е водоустойчив и произведен с използването на неръждаеми суровини и отговаря на всички европейски стандарти за качество
- Тестван и сертифициран с всички необходими сертификати(CE , CPRI, METU, ICMET, LCOE) за качество и контрол, за да бъде достатъчно надежден при интензивни метеорологични явления

Характеристики:

- Радиус на защита(на 5м височина): 59/75/87/95/107 м
- Време на изпреварващо действие (NFC 17-102): T = 23/33/43/50/60 μ s
- Вид напрежение: 35 KV
- Диаметър: 130 мм
- Дължина: 600 мм
- тегло: 2.5 кг
- Производител: ONAY - Турция