

Заваръчен апарат електрожен Deca MMA AC Globus 5.0 D 203700 1.6-5.0 мм, 200 А, 400 V



Заваръчен апарат електрожен Deca MMA AC Globus 5.0 D 203700 1.6-5.0 мм, 200 А, 400 V

- Електроженът на Deca MMA AC Globus 5.0 D заварява както с рутилови, така и с неръждаеми електроди (които работят на променливо токово напрежение)
- За MMA заваряване с променлив ток
- Работи с рутилови неръждаеми електроди 1.6 - 5.0 мм
- Металът на пълнителя се прехвърля от електрическата дъга, генерирана между електрода и материала, който се обработва
- Въздушно охлаждане
- Заваръчният ток се регулира плавно
- Има защита от прегряване
- Доставя се без кабели

Технически данни:

- Захранващо напрежение: 1Ph 230 / 400 V
- Предпазител: 20 - 25 A
- Обхват на заваръчния ток: 30 - 200 A
- Напрежение на празен ход: 41 - 50 V
- Мощност: 2.0 - 6.0 kW
- Размери: 570 x 320 x 350 мм
- Тегло: 19.1 кг
  
- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: Deca - Италия