

Инверторен заваръчен апарат електрожен Deca MMA DC I-ARC 319 CELLULOSIC 286200 - 180 A, 230 V



Инверторен заваръчен апарат електрожен Deca MMA DC I-ARC 319 CELLULOSIC 286200 - 180 A, 230 V

- Инверторният DC електрожен I-ARC 319 CELLULOSIC работи с номинален ток 180 A и с електроди с диаметър 1.6-4 мм
- Оборудван е с технологиите Hot Start, Antisticking и Arc Force
- VRD (Voltage Reduction Device) устройството намалява напрежението на държача на електрода по време на паузите
- Може да работи с почти всички видове електроди: рутилови, стандартни, целулозни, TIG DC, алуминиеви и от неръждаема стомана
- Оборудван е с многолопатков вентилатор, който предпазва от прегряване и намалява времето за охлаждане
- Доставя се без кабели

Технически данни:

- Диаметър на електродите: 1,6 - 4,0 мм
- Захранващо напрежение: 1 Ph x 230 V
- Предпазител: 25 A
- Обхват на заваръчния ток: MMA DC: 10 - 180A
- Обхват на заваръчния ток: TIG DC: 10 - 200A
- Напрежение на празен ход: 105 V
- Капацитет на натоварване MMA DC: (180A - 20%) - (130A - 60%)
- Капацитет на натоварване TIG DC: (200A - 20%) - (140A - 60%)
- Мощност: 5,6 kW
- Размери: 365 x 160 x 273 мм
- Тегло: 5,6 кг
- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица

- Производител: Деса - Италия