

Циркулационна помпа Grundfos UPS 25-40 N 180 96913060 - 45W 3.8м 3м³/часЦиркулационна помпа Grundfos UPS 25-40 N 180 96913060 - 45W 3.8м 3м³/час

- Grundfos UPS N е компактна, високоефективна помпа за циркулация на битова гореща вода
- Подходяща за рециркулация на битова гореща вода при отопление на обществени сгради
- Регулиране мощността на 3 степени 25W/35W/45W
- Помпата е от типа \"мокър\" ротор, т.е. помпата и двигателят образуват цялостен възел без да е необходимо уплътнение на вала
- Използват се само две гарнитури за уплътняване, лагерите се смазват от работната течност
- Изработена от качествени антикорозионни материали - корозионно-устойчиво работно колело от композитен PES/PP, корпус на помпата от легирана стомана, керамични радиални лагери и вала

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 230 V/50 Hz
- Мощност: 45 W
- Максимален дебит: 3 м³/час
- Максимален напор: 3.8 м
- Максимално налягане: 10 бара
- Присъединителен размер: G 1 1/2"
- Температура на водата: 2 - 110°C
- Клас на защита: IP44
- Разстояние между вход/изход: 180 мм
- Размери: 180x126x134 мм
- Тегло: 2.9 кг
- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: Grundfos - Дания