

Циркулационна помпа Grundfos UPS 25-60 N 180 95906439 - 165W 7.4м 8м³/часЦиркулационна помпа Grundfos UPS 25-60 N 180 95906439 - 165W 7.4м 8м³/час

- Grundfos UPS N е компактна, високоефективна помпа за циркулация на битова гореща вода
- Подходяща за рециркулация на битова гореща вода при отопление на обществени сгради
- Регулиране мощността на 3 степени 110W/155W/165W
- Помпата е от типа \"мокър\" ротор, т.е. помпата и двигателят образуват цялостен възел без да е необходимо уплътнение на вала
- Използват се само две гарнитури за уплътняване, лагерите се смазват от работната течност
- Изработена от качествени антикорозионни материали - корозионно-устойчиво работно колело от композитен PES/PP, корпус на помпата от легирана стомана, керамични радиални лагери и вала

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 230 V/50 Hz
- Мощност: 165 W
- Максимален дебит: 8 м³/час
- Максимален напор: 7.4 м
- Максимално налягане: 10 бара
- Присъединителен размер: G 1 1/2"
- Температура на водата: -25°C до 110°C
- Клас на защита: IPX2D
- Разстояние между вход/изход: 180 мм
- Размери: 180x147x171 мм
- Тегло: 4.4 кг
- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: Grundfos - Дания