

Хидрофорна система Grundfos SCALA2 3-45 A AKCCDE 98562862 - 550W 45м 3м<sup>3</sup>/час



Хидрофорна система Grundfos SCALA2 3-45 A AKCCDE 98562862 - 550W 45м 3м<sup>3</sup>/час

- Хидрофорната система Grundfos SCALA2 съвместява помпа, двигател, микро напорен резервоар, сензор за налягане, блок за управление и възвратен клапан в едно устройство
- Подходяща за изпомпване на битови води от подземни източници, за повишаване на налягането, за изпомпване на дъждовна вода
- Добро решение за еднофамилни или двуфамилни сгради до 3 етажа и до 8 едновременно използващи се крана
- Благодарение на интелигентното управление, успява автоматично да регулира налягането в зависимост от потреблението на вода в дома
- Система с водно охлаждане на двигателя
- Помпата осигурява отлично напорно налягане на водата във всички кранове и хидроинсталации по всяко време, дори когато едновременно се ползват няколко смесителни батерии и/или душове
- Здрава и надеждна помпа, изработена от качествени материали, вградени защити със сензори и възвратен клапан
- Защита от претоварване и защита от работа на сухо
- Функция за рестарт при работа на сухо, автоматично включва помпата през 5мин за да провери дали има вода за изпомпване
- Интегриран резервоар под налягане
- Като самозасмукваща помпа може да изпомпва вода до дълбочина 8м
- Компактна помпа, с лесна инсталация и много ниски нива на шум от 47 dB(A)

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 220-240V - 50/60 Hz
- Мощност: 550 W
- Номинален дебит: 3 м<sup>3</sup>/час
- Максимален напор: 45 м
- Максимална дълбочина на засмукване: 8 м

- Максимално работно налягане: 10 бара
  - Максимални обороти в минута: 4890 мин-1
  - Входен-изходен накрайник: 1\" - 1\"
  - Температура на водата: 0°C до 45°C
  - Температура на обкръжаващата среда: 0°C до 55°C
  - Клас на защита: IPX4D
  - Дължина на кабела: 2 м
  - Размери: 403x193x302 мм
  - Тегло: 9.6 кг
- 
- Гаранция: 1 година за юридически лица
  - Гаранция: 2 години за физически лица
  - Производител: Grundfos - Дания