

Потопяема дренажна помпа Grundfos KP 250 M1 012H1300 - 480W 7м 3.11л/сек



Потопяема дренажна помпа Grundfos KP 250 M1 012H1300 - 480W 7м 3.11л/сек

- Grundfos Unilift KP 250 M1 е едностъпална вертикална потопяема дренажна помпа за чиста или леко замърсена, химически неагресивна вода с размер на частиците до 10мм
- Помпата е с външно и вътрешно приложение, и може да се използва както за мобилна, така и за стационарна употреба
- Оборудвана с еднофазен потопяем двигател с клас на изолация F и термична защита по претоварване
- Помпата е с монтирана смукателна решетка и дължина на кабела 10м
- Работното колело е от типа \"полуотворено\" със свободен проход до 10мм частици за пренос на подпочвена, дренажна и дъждовна вода
- Помпата е с двойно уплътнение на вала, състоящо се от два гресирани гумени семеринга
- Снабдена с външен кожух, обезпечаващ непрекъснато охлаждане на двигателя от изпомпваната течност
- Вала на двигателя е разположен в два въглеродни лагера, охлаждаани от изпомпваната течност
- Двигателят е запълнен с нетоксична моторна течност
- Корпус от неръждаема стомана

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 220-230 V/50 Hz
- Мощност: 480 W
- Максимален дебит: 3.11 л/сек
- Максимален напор: 7.5 м
- Максимална дълбочина на потапяне: 7 м
- Присъединителен размер: 1 1/4\"Prime\"; вътрешна резба
- Температура на водата: 0°C до 50°C
- Клас на защита: IP68
- Дължина на кабела: 10 м
- Максимален размер на частиците: 10мм

- Размери: 149x225 мм
- Тегло: 7 кг

- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: Grundfos - Дания