

Потопяема дренажна помпа Grundfos KP 350 AV1 013N1900 - 720W 7м 3.89л/сек



Потопяема дренажна помпа Grundfos KP 350 AV1 013N1900 - 720W 7м 3.89л/сек

- Grundfos Unilift KP 350 AV1 е едностъпална вертикална потопяема дренажна помпа за чиста или леко замърсена, химически неагресивна вода с размер на частиците до 10мм
- Помпата е с външно и вътрешно приложение, и може да се използва както за мобилна, така и за стационарна употреба
- С вертикален магнитен поплавък за автоматично пускане и спиране на помпата, подходящ за тесни шахти, където стандартен поплавък може да заседне
- Оборудвана с еднофазен потопяем двигател с клас на изолация F и термична защита по претоварване
- Помпата е с монтирана смукателна решетка и дължина на кабела 10м
- Работното колело е от типа \"полуотворено\" със свободен проход до 10мм частици за пренос на подпочвена, дренажна и дъждовна вода
- Помпата е с двойно уплътнение на вала, състоящо се от два гресирани гумени семеринга
- Снабдена с външен кожух, обезпечаваш непрекъснато охлаждане на двигателя от изпомпваната течност
- Вала на двигателя е разположен в два въглеродни лагера, охлаждани от изпомпваната течност
- Двигателят е запълнен с нетоксична моторна течност
- Оборудвана с поплавък, като минимално ниво за дренаж от дъното при работа с поплавъка е 100мм
- Корпус от неръждаема стомана

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 220-230 V/50 Hz
- Мощност: 720 W
- Максимален дебит: 3.89 л/сек
- Максимален напор: 9 м
- Максимална дълбочина на потапяне: 7 м
- Присъединителен размер: 1 1/4\"Prime\", вътрешна резба
- Температура на водата: 0°C до 40°C

- Клас на защита: IP68
 - Дължина на кабела: 10 м
 - Максимален размер на частиците: 10мм
 - Размери: 215x246 мм
 - Тегло: 8 кг
-
- Гаранция: 1 година за юридически лица
 - Гаранция: 2 години за физически лица
 - Производител: Grundfos - Дания